



GAS II2G Ex d IIC T6

DUST II2D Ex tD A21 T85°C

IP 66

Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

IP 66

-20°C ÷ +40°C

-20°C ÷ +60°C

Materiale : Corpo e coperchio e testa di lega leggera, galleggiante in PVC, contrappeso di acciaio inox AISI 304
Installazione : N° 2 alette di fissaggio
Viteria : Acciaio inox AISI 304
Guarnizioni : +40°C EPDM, +60°C Silicone
Collegamento : Morsettiera a bordo contatti
Ingresso : N° 1 Ø 1/2"
Peso : 0,90 kg

Material : Light alloy cover, body and head, PVC floating ball, stainless steel AISI 304 counterweight
Installation : N° 2 installation tabs
Hardware : Stainless steel AISI 304
Gaskets : +40°C EPDM, +60°C Silicon
Connection : On board of contacts device
Cable entry : N° 1 Ø 1/2"
Weight : 0,90 kg

Tensione nominale : Ui 690V
Corrente nominale : Ith 10A
Frequenza : 50Hz ÷ 60Hz
Morsettiera : 2,5 mm²

Rated voltage : Ui 690V
Rated current : Ith 10A
Frequency : 50Hz ÷ 60Hz
Terminals : 2,5 mm²

Corrente nominale Classe AC15
Rated current AC 15 Class
24Vac - 50/60Hz : 10A
120Vac - 50/60Hz : 6.0A
230Vac - 50/60Hz : 3.1A
240Vac - 50/60Hz : 3.0A
380Vac - 50/60Hz : 1.9A

Corrente nominale Classe DC13
Rated current DC 13 Class
24Vdc : 2.8A
125Vdc : 0.55A
250Vdc : 0.27A



Z11
Contatto standard Standard contact
A scatto Snap action
1NO+1NC

